

Technische specificaties

	Pure	Intense	First edition	Instyle	Instyle+
MOTOR					
Type	4B12 2.4L 16-kleppen DOHC MIVEC				
Inhoud	2,4 l				
Compressieverhouding	11,8:1				
Cilinderinhoud	2.360 cc				
Boring x slag	88 x 97 mm				
Vermogen	136 pk (100 kW) / 5.000 t.p.m.				
Maximumkoppel	203 Nm / 4.000 t.p.m.				
Voorste elektromotor (max. vermogen)	85 kW				
Achterste elektromotor (max. vermogen)	100				
Systeemvermogen	306 pk (225 kW)				
Topsnelheid	170 km/uur				
Max. systeemkoppel	450 Nm				
Maximale snelheid EV-modus	135 km/uur				
Acceleratie 0-100 km/uur	7,9s				
Acceleratie 120-140 km/uur	4,1 s				
Acceleratie 0-400 m	16,3 s				
Brandstoftype	ongelood (EN228) 95 RON				
Brandstofverbruik (WLTP, gecombineerd)	0,8 l/100 km				
CO ₂ -uitstoot (WLTP, gecombineerd)	19 g/km				
Inhoud brandstoftank	53 l				
Gecombineerde actieradius (EV + benzine)	834 / 811 kilometer (18" / 20" velgen)				
TRANSMISSIE					
Type	Transaxle, vaste overbrenging				
Super-All Wheel Control (S-AWC)	■				
Active Yaw Control (AYC)	■				
ONDERSTEL					
Remmen voor	Geventileerde schijven, diam. 350 mm				
Remmen achter	Geventileerde schijven, diam. 330 mm				
Voorwielophanging	MacPherson veerpoten met stabilisatorstang				
Achterwielophanging	Multi-link met stabilisatorstang				
WIELEN EN BANDEN					
Velgen	Tweekleurig, lichtmetaal, machinaal gepolijst				
Wielmaat	18 x 7.5J / 20 x 8J				
Bandenmaat	235/60R18 103H	235/60R18 103H	255/45R20 101W	255/45R20 101W	255/45R20 101W
Reservewiel	Geen (wel bandenreparatieset)				
EV-SYSTEEM					
Elektrische actieradius AER	86,1 / 84,2 kilometer (18" / 20" velgen)				
Elektrische actieradius AERCity	113 / 111,3 kilometer (18" / 20" velgen)				
Elektrische actieradius EAER	84,7 / 82,6 kilometer (18" / 20" velgen)				
Elektrische actieradius EAERCity	102,4 / 101,1 kilometer (18" / 20" velgen)				
Accutype	Li-ion				
Accucapaciteit	22,7 kWh				
Accuspanning	350 volt				
Variabel instelbare regeneratieve remmen (RBS)	■				
Innovatieve pedaalbediening (IPO mode)	■				
Laadtijd Mode 4 DC snellader	32 min.				
Laadtijd Mode 3 AC 15 ampère	6,5 uur^				
Laadtijd Mode 2 AC 240 volt, 10 ampère	9,5 uur*				
Laadkabel Mode 3: AC 15 ampère	⦿				
Laadkabel Mode 2: AC 240V, 8-10 ampère	■				
High Voltage Cut Off	■				
Akoestisch waarschuwingssysteem (AVAS)	■				
V2G/V2H voorbereid	■				

- = niet leverbaar ○ = optie ■ = standaard

* De laadtijd varieert afhankelijk van de staat van de aandrijfacu, de luchttemperatuur, het stroomverbruik van elektrische apparaten tijdens het opladen en de staat van de stroombron (zoals specificaties van de snellader). De genoemde laadtijd is voor wanneer de bovengrens van de elektrische stroom aan laderzijde 10 ampère of hoger is. Als de waarde lager is dan 10 ampère, dan is de oplaadtijd langer.

Afmetingen & gewichten

	Pure	Intense	First edition	Instyle	Instyle+
AFMETINGEN					
Lengte (mm)	4.719				
Breedte (mm)	1.862				
Hoogte (mm)	1.746 (18")	1.746 (18")	1.750 (20")	1.750 (20")	1.750 (20")
Wielbasis (mm)	2.704				
Draaicirkel (m)	11				
Aanrijhoek (graden)	18,4 (18")	18,4 (18")	18,7 (20")	18,7 (20")	18,7 (20")
Afrijhoek (graden)	22,3	22,3	22,5	22,5	22,5
Overrijhoek (graden)	17,6	17,6	18,0	18,0	18,0
Bodemvrijheid (mm) minimaal, onbeladen	195	195	199	199	199
GEWICHTEN & INHOUD					
Leeggewicht (kg)	2.070	2.070	2.075	2.120	2.120
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg)	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
Maximale belading (kg)	630	600	610	605	605
Maximale asbelasting voor (kg)	1.385				
Maximale asbelasting achter (kg)	1.545				
Maximaal aanhanger-gewicht geremd (kg)	1.600				
Maximaal aanhanger-gewicht ongeremd (kg)	750				
Maximale kogeldruk (kg)	160				
Maximale dakbelasting (kg)	80				
Bagageruimte (l)	498				

Afmetingen

